

ลักษณะเส้น

รูปทรง	ความคม	ประหยัดพลังงาน	ความเขี้ยว
กลม		A	A
สี่เหลี่ยม	AA		
ใบสี่แฉก	A	AA	AA


ผังสี

เส้นผ่าศูนย์กลาง	สี/รูป	งานเบา		งานหนัก	
		หนา		สูง	
		ความหนาแน่นต่ำ	ความหนาแน่นสูง	ความหนาแน่นต่ำ	ความหนาแน่นสูง
1.3 มม.		↔			
1.6 - 1.65 มม.		↔			
2.0 มม.			↔		
2.4 มม.			↔	↔	
2.7 มม.				↔	↔
3.0 มม.					↔


สายใบสี่แฉกสีเขียว

เสียงรบกวนต่ำประหยัดพลังงาน

กลม




แฉก




รูปทรงสี่แฉกทำให้เกิดกระแสลมวนขนาดเล็ก ทำให้เกิดเสียงรบกวนต่ำและคุณสมบัติการประหยัดพลังงานเนื่องจากความต้านทานอากาศน้อย

ปริมาณการตัดต่อชาร์จ 1 ครั้ง



เสียงรบกวน



สี / รูปร่าง	แฉวน	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว(ม.)	รหัสสินค้า
	เดี่ยว	1.65	15	E-01731
	เดี่ยว	1.65	30	E-01747
	เดี่ยว	1.65	445	E-01753
	เดี่ยว	2	15	E-01769
	เดี่ยว	2	30	E-01775
	เดี่ยว	2	310	E-01781
	เดี่ยว	2.4	15	E-01797
	เดี่ยว	2.4	30	E-01806
	เดี่ยว	2.4	225	E-01812
	เดี่ยว	2.7	15	E-01828
	เดี่ยว	2.7	30	E-01834
	เดี่ยว	2.7	180	E-01840

